

■主巻定格総荷重表 The Total Rated Load Table of Main Hoist

機種 Model	シブ長さ(m) Jib Length	Jib Angle シブ角度														
		区分 Items		30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	—	80°	
SKK-800HD-K SKK-1206GDT-K	18	定格総荷重 Total Rated Load	t	38.0	40.1	42.9	46.3	50.7	56.2	63.4	72.9	85.9	104.5	125.0		
		作業半径 Working Radius	m	18.5	17.7	16.8	15.8	14.7	13.5	12.2	10.8	9.4	7.9	6.7	6.4	
	24	定格総荷重 Total Rated Load	t	26.1	27.9	30.2	33.0	36.6	41.3	47.4	55.5	67.0	83.8	88.2		
		作業半径 Working Radius	m	23.7	22.6	21.4	20.0	18.5	16.9	15.2	13.3	11.4	9.4	9.0	7.4	
	30	定格総荷重 Total Rated Load	t	18.1	19.6	21.5	24.0	27.0	31.0	36.3	43.4	53.5	68.8	72.8		
		作業半径 Working Radius	m	28.9	27.5	26.0	24.3	22.4	20.3	18.2	15.9	13.5	11.0	10.5	8.4	
	33	定格総荷重 Total Rated Load	t	14.3	15.7	17.5	19.7	22.6	26.3	31.2	38.0	47.5	62.0	65.8		
		作業半径 Working Radius	m	31.5	30.0	28.3	26.4	24.3	22.1	19.7	17.1	14.5	11.8	11.2	9.0	
	39	定格総荷重 Total Rated Load	t	9.0	10.3	11.8	13.8	16.3	19.6	24.0	29.9	38.5	51.7			
		作業半径 Working Radius	m	36.7	34.9	32.9	30.6	28.2	25.5	22.7	19.7	16.5	13.3	12.7	10.0	
	SKK-1200HD-K	22	定格総荷重 Total Rated Load	t	49.2	51.6	54.6	58.4	63.3	69.6	77.9	89.2	105.2	129.5	150.0	
			作業半径 Working Radius	m	22.1	21.1	20.0	18.8	17.4	15.9	14.3	12.6	10.9	9.1	8.0	7.2
25		定格総荷重 Total Rated Load	t	42.0	44.1	46.8	50.3	54.7	60.4	68.0	78.3	93.2	115.8	136.1		
		作業半径 Working Radius	m	24.7	23.6	22.3	20.9	19.3	17.6	15.8	13.9	11.9	9.8	8.6	7.7	
28		定格総荷重 Total Rated Load	t	37.7	39.7	42.2	45.3	49.3	54.6	61.6	71.1	84.9	106.1	125.3		
		作業半径 Working Radius	m	27.3	26.1	24.6	23.0	21.2	19.3	17.3	15.2	12.9	10.6	9.2	8.3	
31		定格総荷重 Total Rated Load	t	32.3	34.1	36.3	39.2	43.0	47.8	54.3	63.1	76.0	95.9	114.1		
		作業半径 Working Radius	m	29.9	28.5	26.9	25.1	23.2	21.1	18.8	16.4	14.0	11.4	9.8	8.8	
34		定格総荷重 Total Rated Load	t	29.4	31.0	33.1	35.8	39.3	43.8	49.8	58.1	70.1	88.9	106.1		
		作業半径 Working Radius	m	32.5	31.0	29.2	27.3	25.1	22.8	20.3	17.7	15.0	12.2	10.5	9.3	
40		定格総荷重 Total Rated Load	t	22.9	24.3	26.1	28.5	31.5	35.4	40.7	48.0	58.6	75.5			
		作業半径 Working Radius	m	35.1	33.4	31.5	29.4	27.0	24.5	21.8	19.0	16.0	13.0	11.1	9.8	
SKK-1800HD-K SKK-2106HD-K SKK-1800DT-K SKK-2106GDT-K SKK-2107GDT-K SKK-21012GDT-K	22	定格総荷重 Total Rated Load	t	74.8	78.9	83.9	90.2	98.1	107.9	120.3	136.4	157.5	186.3	210.0		
		作業半径 Working Radius	m	23.1	22.1	21.0	19.8	18.4	16.9	15.3	13.7	11.9	10.1	9.0	8.2	
	28	定格総荷重 Total Rated Load	t	57.8	61.3	65.8	71.4	78.3	87.2	98.5	113.3	133.2	161.1	176.0		
		作業半径 Working Radius	m	28.3	27.0	25.6	24.0	22.3	20.4	18.3	16.2	14.0	11.7	10.7	9.3	
	31	定格総荷重 Total Rated Load	t	49.0	52.4	56.7	62.1	68.8	77.3	88.0	102.1	120.9	147.0	161.0		
		作業半径 Working Radius	m	30.9	29.5	27.9	26.1	24.2	22.1	19.8	17.5	15.0	12.4	11.4	9.8	
	34	定格総荷重 Total Rated Load	t	43.4	46.6	50.7	55.8	62.2	70.2	80.6	94.2	112.5	138.1	151.0		
		作業半径 Working Radius	m	33.5	32.0	30.2	28.3	26.1	23.8	21.3	18.7	16.0	13.2	12.1	10.3	
	37	定格総荷重 Total Rated Load	t	37.4	40.3	44.0	48.6	54.4	61.8	71.4	84.2	101.7	121.0			
		作業半径 Working Radius	m	36.1	34.4	32.5	30.4	28.0	25.5	22.8	20.0	17.0	14.6	14.0	10.8	
	40	定格総荷重 Total Rated Load	t	33.4	36.2	39.6	44.0	49.5	56.6	65.8	78.1	95.0	114.0			
		作業半径 Working Radius	m	38.7	36.9	34.8	32.5	30.0	27.2	24.3	21.3	18.1	15.4	14.8	11.4	

※実際に吊り上げることができる荷重は、定格総荷重から吊り具等の質量を差し引いた値となります。  
 ※数値等については、予告なく変更する場合があります。

The actual rated lifting load shall exclude the weight of lifting tools from the total rated load.  
 The data in the table above may be revised without notice.

■主巻定格総荷重表(単位:m-ton) Specifications

機種 Model	シブ長さ(m) Jib Length	Jib Angle シブ角度													
		区分 Item		30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	—	80°
SKK-2800DT-K SKK-30012GDT-K	22	定格総荷重 Total Rated Load	t	97.0	102.4	109.3	118.0	128.9	143.0	161.2	185.5	219.1	267.9	300.0	
		作業半径 Working Radius	m	23.1	22.1	21.0	19.8	18.4	16.9	15.3	13.7	11.9	10.1	9.2	8.2
	28	定格総荷重 Total Rated Load	t	74.7	79.3	85.1	92.4	101.7	113.8	129.5	150.8	180.6	225.0	225.0	
		作業半径 Working Radius	m	28.3	27.0	25.6	24.0	22.3	20.4	18.3	16.2	14.0	11.7	10.7	9.3
	31	定格総荷重 Total Rated Load	t	64.2	68.4	73.6	80.3	88.7	99.7	114.0	133.4	160.8	202.0	202.0	
		作業半径 Working Radius	m	30.9	29.5	27.9	26.1	24.2	22.1	19.8	17.5	15.0	12.4	11.9	9.8
	34	定格総荷重 Total Rated Load	t	57.5	61.4	66.2	72.5	80.4	90.6	104.1	122.4	148.3	188.0	188.0	
		作業半径 Working Radius	m	33.5	32.0	30.2	28.3	26.1	23.8	21.3	18.7	16.0	13.2	12.6	10.3
	37	定格総荷重 Total Rated Load	t	49.3	52.9	57.4	63.2	70.5	80.0	92.5	109.5	133.6	170.0	170.0	
		作業半径 Working Radius	m	36.1	34.4	32.5	30.4	28.0	25.5	22.8	20.0	17.0	14.6	14.0	10.8
	40	定格総荷重 Total Rated Load	t	44.4	47.8	52.0	57.4	64.4	73.3	85.1	101.3	124.3	159.0	159.0	
		作業半径 Working Radius	m	38.7	36.9	34.8	32.5	30.0	27.2	24.3	21.3	18.1	15.4	14.8	11.4
SKK-4000DT-K SKK-40012GDT-K	22	定格総荷重 Total Rated Load	t	134.3	140.4	148.2	158.2	170.9	187.3	209.0	238.6	280.6	344.2	400.0	
		作業半径 Working Radius	m	24.0	23.0	21.9	20.6	19.3	17.8	16.2	14.5	12.8	11.0	10.0	9.1
	29.2	定格総荷重 Total Rated Load	t	102.4	107.3	113.6	121.5	131.7	145.0	162.6	186.9	221.9	276.1	306.9	
		作業半径 Working Radius	m	30.2	28.9	27.4	25.7	23.9	21.9	19.8	17.6	15.2	12.8	11.8	10.4
	36.4	定格総荷重 Total Rated Load	t	81.4	85.5	90.7	97.3	105.8	116.9	131.7	152.3	182.2	229.2	256.3	
		作業半径 Working Radius	m	36.4	34.8	32.9	30.8	28.5	26.0	23.4	20.6	17.7	14.7	13.5	11.6
	43.6	定格総荷重 Total Rated Load	t	66.1	69.6	74.0	79.7	87.0	96.5	109.3	127.1	153.2	194.6	218.7	
		作業半径 Working Radius	m	42.7	40.7	38.4	35.9	33.1	30.2	27.0	23.7	20.2	16.6	15.1	12.9
	47.2	定格総荷重 Total Rated Load	t	58.3	61.6	65.7	71.0	77.8	86.7	98.7	115.3	139.9	178.9	201.7	
		作業半径 Working Radius	m	45.8	43.6	41.2	38.4	35.5	32.2	28.8	25.2	21.4	17.5	15.9	13.5
	50.8	定格総荷重 Total Rated Load	t	54.2	57.2	61.1	66.0	72.4	80.8	92.0	107.7	130.8	167.7	189.4	
		作業半径 Working Radius	m	48.9	46.6	43.9	41.0	37.8	34.3	30.6	26.7	22.6	18.4	16.7	14.1
SKK-6000DT-K SKK-50012GDT-K	25	定格総荷重 Total Rated Load	t	154.3	162.2	172.2	185.1	201.8	223.7	253.1	294.2	354.6	451.1	500.0	
		作業半径 Working Radius	m	27.0	25.9	24.6	23.2	21.6	20.0	18.2	16.3	14.3	12.2	11.5	10.1
	32.2	定格総荷重 Total Rated Load	t	117.3	123.5	131.5	141.8	155.2	172.7	196.3	229.4	278.5	357.8		
		作業半径 Working Radius	m	33.2	31.8	30.1	28.3	26.3	24.1	21.8	19.3	16.8	14.1	13.6	11.4
	39.4	定格総荷重 Total Rated Load	t	92.1	97.3	104.0	112.5	123.6	138.2	157.9	185.7	227.0	294.2		
		作業半径 Working Radius	m	39.4	37.6	35.6	33.4	30.9	28.2	25.4	22.4	19.2	16.0	15.3	12.6
	46.6	定格総荷重 Total Rated Load	t	73.4	77.8	83.5	90.9	100.3	112.8	129.8	153.7	189.3	247.6		
		作業半径 Working Radius	m	45.7	43.5	41.1	38.5	35.5	32.3	29.0	25.4	21.7	17.8	17.0	13.9
	53.8	格総荷重 Total Rated Load	t	58.6	62.4	67.4	73.8	82.1	93.1	107.9	128.8	160.2	211.6		
		作業半径 Working Radius	m	51.9	49.4	46.7	43.5	40.1	36.5	32.6	28.4	24.1	19.7	18.8	15.1
	61	格総荷重 Total Rated Load	t	46.3	49.7	54.1	59.8	67.2	76.9	90.1	108.8	136.7			
		作業半径 Working Radius	m	58.1	55.3	52.2	48.6	44.8	40.6	36.2	31.5	26.6	21.6	20.5	16.4

※実際に吊り上げることができる荷重は、定格総荷重から吊り具等の質量を差し引いた値となります。  
 ※数値等については、予告なく変更する場合があります。

The actual rated lifting load shall exclude the weight of lifting tools from the total rated load.  
 The data in the table above may be revised without notice.

■主巻定格総荷重表 The Total Rated Load Table of Main Hoist

機種 Model	シブ長さ(m) Jib Length	Jib Angle シブ角度													
		区分Item	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	—	80°	
SKK-7000DT-K SKK-55012GDT-K	28	定格総荷重 Total Rated Load t	175.0	185.5	198.8	215.5	236.6	263.3	297.9	343.5	405.6	494.1	550.0		
		作業半径 Working Radius m	30.1	28.9	27.5	25.9	24.1	22.3	20.3	18.1	15.9	13.6	12.5	11.2	
	35.2	定格総荷重 Total Rated Load t	129.2	138.2	149.7	164.1	182.4	205.9	236.4	277.2	333.7	416.2	437.3		
		作業半径 Working Radius m	36.3	34.8	33.0	31.0	28.8	26.4	23.9	21.2	18.4	15.5	14.9	12.5	
	42.4	定格総荷重 Total Rated Load t	96.0	103.8	114.0	126.7	142.8	163.6	190.9	227.6	279.1	355.7	375.6		
		作業半径 Working Radius m	42.6	40.7	38.5	36.1	33.4	30.5	27.5	24.2	20.8	17.3	16.6	13.7	
	49.6	定格総荷重 Total Rated Load t	70.6	77.6	86.5	97.8	112.3	130.9	155.5	188.8	236.0	307.1	325.8		
		作業半径 Working Radius m	48.8	46.6	44.0	41.2	38.0	34.7	31.1	27.3	23.3	19.2	18.4	15.0	
	56.8	定格総荷重 Total Rated Load t	50.1	56.4	64.5	74.7	87.7	104.6	126.9	157.4	200.8	267.1	284.7		
		作業半径 Working Radius m	55.0	52.5	49.5	46.2	42.7	38.8	34.7	30.3	25.8	21.1	20.1	16.2	
	64	定格総荷重 Total Rated Load t	33.1	38.8	46.1	55.4	67.3	82.7	103.1	131.2	171.4	233.3	249.9		
		作業半径 Working Radius m	61.3	58.4	55.0	51.3	47.3	42.9	38.3	33.3	28.2	22.9	21.9	17.5	
SKK-9000DT-K SKK-60012GDT-K	32	定格総荷重 Total Rated Load t	201.6	214.4	230.5	250.6	275.9	308.0	349.2	403.3	476.2	579.0	600.0		
		作業半径 Working Radius m	33.8	32.4	30.8	29.0	27.0	24.8	22.5	20.1	17.6	14.9	14.5	12.2	
	40	定格総荷重 Total Rated Load t	147.0	158.1	172.1	189.7	212.0	240.4	277.2	326.1	393.4	490.4			
		作業半径 Working Radius m	40.7	39.0	36.9	34.6	32.1	29.4	26.5	23.5	20.3	17.0	16.3	13.6	
	48	定格総荷重 Total Rated Load t	106.9	116.7	129.1	144.7	164.5	189.9	223.0	267.5	329.4	420.4			
		作業半径 Working Radius m	47.7	45.5	43.0	40.3	37.3	34.0	30.5	26.9	23.0	19.1	18.3	15.0	
	52	定格総荷重 Total Rated Load t	93.0	102.2	113.9	128.6	147.4	171.5	203.1	245.6	305.0	393.1			
		作業半径 Working Radius m	51.1	48.8	46.1	43.1	39.8	36.3	32.5	28.6	24.4	20.1	19.2	15.7	
	56	定格総荷重 Total Rated Load t	75.8	84.6	95.6	109.6	127.4	150.4	180.5	221.1	278.3	363.5			
		作業半径 Working Radius m	54.6	52.1	49.2	45.9	42.4	38.6	34.5	30.3	25.8	21.2	20.2	16.4	
	64	定格総荷重 Total Rated Load t	50.7	58.6	68.6	81.2	97.4	118.3	145.8	183.2	236.1	316.1			
		作業半径 Working Radius m	61.5	58.6	55.3	51.6	47.6	43.2	38.5	33.6	28.5	23.2	22.1	17.8	
SKK-11000DT-K SKK-70012GDT-K	35	定格総荷重 Total Rated Load t	243.9	255.9	271.2	290.8	316.1	349.1	393.4	454.8	544.6	686.2	700.0		
		作業半径 Working Radius m	36.9	35.4	33.6	31.6	29.4	27.1	24.5	21.9	19.1	16.2	16.0	13.3	
	43	定格総荷重 Total Rated Load t	196.3	206.3	219.1	235.4	256.6	284.3	321.6	373.5	450.0	515.5			
		作業半径 Working Radius m	43.8	41.9	39.7	37.3	34.6	31.6	28.5	25.3	21.8	19.7	18.3	14.6	
	51	定格総荷重 Total Rated Load t	161.3	169.9	180.9	194.9	213.1	237.0	269.2	314.2	380.7	438.0			
		作業半径 Working Radius m	50.8	48.5	45.8	42.9	39.7	36.2	32.5	28.6	24.6	22.1	20.4	16.0	
	55	定格総荷重 Total Rated Load t	149.9	157.9	168.2	181.3	198.3	220.6	250.7	292.9	355.4	409.4			
		作業半径 Working Radius m	54.2	51.7	48.9	45.7	42.3	38.5	34.5	30.3	25.9	23.2	21.4	16.7	
	59	定格総荷重 Total Rated Load t	134.0	141.6	151.2	163.5	179.4	200.4	228.7	268.4	327.3	378.2			
		作業半径 Working Radius m	57.7	55.0	52.0	48.6	44.8	40.8	36.5	32.0	27.3	24.4	22.4	17.4	
	67	定格総荷重 Total Rated Load t	111.7	118.4	127.0	137.9	152.1	170.8	196.0	231.5	284.4	330.2			
		作業半径 Working Radius m	64.6	61.6	58.1	54.2	50.0	45.4	40.5	35.4	30.0	26.7	24.5	18.8	

※実際に吊り上げることができる荷重は、定格総荷重から吊り具等の質量を差し引いた値となります。  
 ※数値等については、予告なく変更する場合があります。

The actual rated lifting load shall exclude the weight of lifting tools from the total rated load.  
 The data in the table above may be revised without notice.

■主巻定格総荷重表 The Total Rated Load Table of Main Hoist

機種 Model	シブ長さ(m) Jib Length	Jib Angle シブ角度														
		区分Item	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	—	80°		
SKK-20015GDT-K	22	定格総荷重 Total Rated Load t	78.3	82.5	88.0	94.8	103.5	114.7	129.3	148.8	176.1	206.0				
		作業半径 Working Radius m	23.1	22.1	21.0	19.8	18.4	16.9	15.3	13.7	11.9	10.5	10.1	8.2		
	28	定格総荷重 Total Rated Load t	60.8	64.4	68.9	74.7	82.0	91.5	104.0	120.9	144.9	172.0				
		作業半径 Working Radius m	28.3	27.0	25.6	24.0	22.3	20.4	18.3	16.2	14.0	12.1	11.7	9.3		
	31	定格総荷重 Total Rated Load t	54.4	57.7	61.9	67.2	74.0	82.8	94.4	110.3	132.9	158.0				
		作業半径 Working Radius m	30.9	29.5	27.9	26.1	24.2	22.1	19.8	17.5	15.0	12.9	12.4	9.8		
	34	定格総荷重 Total Rated Load t	49.0	52.1	56.0	60.9	67.3	75.5	86.4	101.3	122.6	147.0				
		作業半径 Working Radius m	33.5	32.0	30.2	28.3	26.1	23.8	21.3	18.7	16.0	13.8	13.2	10.3		
	37	定格総荷重 Total Rated Load t	42.5	45.0	48.2	52.3	57.6	64.5	73.9	87.0	106.4	130.0				
		作業半径 Working Radius m	36.1	34.4	32.5	30.4	28.0	25.5	22.8	20.0	17.0	14.6	14.0	10.8		
	40	定格総荷重 Total Rated Load t	39.1	41.4	44.4	48.2	53.1	59.6	68.4	80.6	98.8	121.0				
		作業半径 Working Radius m	38.7	36.9	34.8	32.5	30.0	27.2	24.3	21.3	18.1	15.4	14.8	11.4		
SKK-25018GDT-K	25	定格総荷重 Total Rated Load t	64.7	67.8	71.7	76.7	83.2	91.8	103.3	119.3	143.0	180.8	236.0			
		作業半径 Working Radius m	26.7	25.6	24.3	22.9	21.3	19.7	17.9	16.0	14.0	11.9	10.2	9.8		
	28.6	定格総荷重 Total Rated Load t	57.4	60.2	63.6	68.1	73.9	81.5	91.7	106.1	127.3	161.4	211.0			
		作業半径 Working Radius m	29.8	28.5	27.1	25.4	23.6	21.7	19.7	17.5	15.2	12.9	10.8	10.5		
	32.2	定格総荷重 Total Rated Load t	51.8	54.2	57.4	61.4	66.6	73.4	82.6	95.6	114.8	145.8	191.0			
		作業半径 Working Radius m	32.9	31.5	29.8	28.0	26.0	23.8	21.5	19.0	16.5	13.8	11.5	11.1		
	35.8	定格総荷重 Total Rated Load t	39.6	41.5	43.8	46.7	50.6	55.6	62.5	72.1	86.4	109.6	144.0			
		作業半径 Working Radius m	36.0	34.4	32.6	30.5	28.3	25.9	23.3	20.5	17.7	14.7	12.2	11.7		
	39.4	定格総荷重 Total Rated Load t	36.5	38.2	40.3	43.0	46.5	51.1	57.4	66.2	79.3	100.4	131.6			
		作業半径 Working Radius m	39.2	37.4	35.4	33.1	30.7	28.0	25.2	22.1	19.0	15.8	13.0	12.4		
	SKK-30030GDT-K SKK-30033GDT-K	28	定格総荷重 Total Rated Load t	86.6	91.7	98.2	106.5	117.2	131.2	149.8	175.7	213.2	272.0	280.0		
			作業半径 Working Radius m	30.1	28.9	27.5	25.9	24.2	22.3	20.3	18.2	16.0	13.7	13.5	11.3	
31.6		定格総荷重 Total Rated Load t	75.7	80.2	86.1	93.6	103.3	115.9	132.9	156.4	190.7	244.8				
		作業半径 Working Radius m	33.3	31.9	30.3	28.5	26.5	24.4	22.1	19.7	17.2	14.6	13.5	12.0		
35.2		定格総荷重 Total Rated Load t	66.9	71.0	76.4	83.2	92.0	103.6	119.1	140.7	172.3	222.4				
		作業半径 Working Radius m	36.4	34.8	33.0	31.0	28.8	26.5	23.9	21.3	18.5	15.6	14.3	12.6		
38.8		定格総荷重 Total Rated Load t	56.1	59.5	63.8	69.3	76.4	85.8	98.5	116.2	142.3	184.2				
		作業半径 Working Radius m	39.5	37.8	35.8	33.6	31.2	28.5	25.7	22.8	19.7	16.5	15.1	13.2		
42.4		定格総荷重 Total Rated Load t	50.8	53.9	57.9	63.0	69.6	78.3	90.0	106.4	130.6	169.7				
		作業半径 Working Radius m	42.6	40.7	38.6	36.1	33.5	30.6	27.5	24.3	20.9	17.4	15.9	13.8		
SKK-35040GDT-K		32	定格総荷重 Total Rated Load t	101.6	106.7	113.3	121.8	132.8	147.4	167.3	195.5	238.0	308.5	350.0		
			作業半径 Working Radius m	33.8	32.4	30.8	29.0	27.0	24.8	22.5	20.1	17.6	14.9	14.0	12.2	
	36	定格総荷重 Total Rated Load t	86.0	90.6	96.5	104.1	113.9	126.9	144.7	169.9	208.0	271.2				
		作業半径 Working Radius m	37.3	35.7	33.8	31.8	29.6	27.1	24.5	21.8	18.9	16.0	14.8	12.9		
	40	定格総荷重 Total Rated Load t	72.6	76.7	82.0	88.9	97.8	109.5	125.6	148.4	182.8	240.1				
		作業半径 Working Radius m	40.7	39.0	36.9	34.6	32.1	29.4	26.5	23.5	20.3	17.0	15.7	13.6		
	44	定格総荷重 Total Rated Load t	60.7	64.5	69.3	75.6	83.7	94.4	109.0	129.8	161.3	213.6				
		作業半径 Working Radius m	44.2	42.2	40.0	37.5	34.7	31.7	28.5	25.2	21.7	18.0	16.6	14.3		

※実際に吊り上げることができる荷重は、定格総荷重から吊り具等の質量を差し引いた値となります。  
 ※数値等については、予告なく変更する場合があります。

The actual rated lifting load shall exclude the weight of lifting tools from the total rated load.  
 The data in the table above may be revised without notice.